



EG Conformiteitsverklaring		1 januari 2025
NextFloor Combimortel conform NEN-EN 13813:2002 Beton/Dekvloer mortel - Eigenschappen en eisen		
	Goudse Betonmortel Centrale B.V. Nijverheidsstraat 14e 2802 AL Gouda Productielocatie: Gouda	
NextFloor Combimortel voor vervaardiging van een druklaag en dekvloer voor EPS-renovatievloeren, zwaluwstaartplaat vloeren en renovatievloeren op EPS platen in een binnen omgeving.		
NEN-EN 13813 CT-C25-F5		
artikel	onderwerp	specificatie
5	Classificatie en eisen	
5.3.4	Materiaalgedrag bij brand (voor geëxposeerde situaties)	Klasse A1 _{fi}
5.2.10	Afgifte van corrosieve stoffen	CT
5.3.6	Waterdampdoorlatendheid	NPD
5.3.8	Waterdoorlatendheid	NPD
5.2.1	Druksterkte	C25
5.2.2	Buigsterkte	F5
5.2.3	Slijtweerstand	NPD
5.3.9	Geluidsisolatie	NPD
5.3.10	Geluidsabsorptie	NPD
5.3.7	Thermische weerstand	NPD
5.3.3	Chemische weerstand	NPD
	Toepassingsvoorwaarden	
	Dikterange	Minimale laagdikte: 60 mm op de balken. Maximale laagdikte: 100 mm op de balken.
	Menginstructies en verwerkingsrichtlijnen	Zie productinformatie en verwerkingsvoorschrift

EG conformiteitsverklaring		
Ondergetekende, gevolmachtigde namens Goudse Betonmortel Centrale B.V., verklaart dat de in dit product-specificatieblad genoemde cementgebonden gietvloerspecie en de daarmee vervaardigde dekvloeren op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoen aan de eisen van Annex ZA van NEN-EN 13813:2002, indien toegepast conform in dit productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.		
	Gouda, 1 januari 2025	Naam: R.T.M. van Pelt Functie: Directeur Handtekening: 